

TECHNICAL DATA

INSTA-VIS™ PLUS

FLUIDE POLYMÈRE DE FORAGE LIQUIDE



DESCRIPTION

INSTA-VIS PLUS est un liquide polymère multifonctionnel conçu pour améliorer l'efficacité de forage autant dans les trous forés horizontalement que verticalement à travers sa rapidité de mélange, le développement de viscosité et l'inhibition d'argile et de schiste. INSTA-VIS PLUS est certifié NSF/ANSI norme 60, traitement chimique d'eau potable – Effets sur la santé.

USAGE RECOMMANDÉ

Conçu pour être utilisé comme fluide de forage polymère pour une viscosité améliorée, de lubrification du trépan et de stabilisation/inhibition du schiste. Peut être mélangé dans les boues SUPER GEL-X OU HYDRAUL-EZ pour une utilisation dans les applications de forage horizontales et verticales. INSTA-VIS DRY peut être utilisé dans plusieurs applications de forage, incluant l'installation en boucle GSHP, l'exploration des minéraux, les pipelines, les égouts, les installations de communications et les constructions de puits d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Peut être utilisé avec VERSAFOAM PLUS pour produire une mousse rigide
- ▶ Élimine le gonflement d'argile et de schiste, le bourrage du trépan et l'adhérence
- ▶ Flocule des solides non-réactifs dans la fosse de réserve
- ▶ Le pouvoir de lubrification réduit la torsion
- ▶ Maintient l'intégrité du trou de forage autant dans les trous horizontaux que verticaux
- ▶ Se mélange rapidement et rendement rapide dans l'eau douce



MÉLANGE ET APPLICATION

Ajuster le pH du mélange d'eau au-dessus de 7.0 pour une performance maximisée. Toujours mélanger la bentonite en premier, puis ajouter INSTA-VIS PLUS à un rythme lent et régulier. Pour ventiler INSTA-VIS PLUS, ajouter 0.25 kg de chlorite par 380 litres de fluide de forage.

Ratios de mélange INSTA-VIS PLUS	
Ajouté à l'eau douce	1/2 à 1 quart/100 gallons (0.25 à 0.5 litre per 380 litres) d'eau douce
Ajouté à un système bentonite	1/2 quart/100 gallons (0.25 litre per 380 litres) de fluide de forage
Ajouté à VERSAFOAM PLUS	1/2 quart/100 gallons (0.25 litre per 380 litres) de mélange mousseux

EMBALLAGE

Seau de 40 lb (18 kg), 32 par palette. Toutes les palettes sont emballées avec du plastique.

2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
847.851.1800 | 800.527.9948 | cetco.com/dpg

IMPORTANT: The information contained herein supersedes all previous versions, and is believed to be accurate and reliable. For the most up-to-date information, please visit cetco.com/dpg. CETCO accepts no responsibility for the results obtained through the application of this information. All weights are approximate. CETCO reserves the right to update information without notice. REV 1/11

© 2011 CETCO