

TECHNICAL DATA

CETCO® COATED TABLETS

TABLETTES DE BENTONITE – TEMPS LIBÉRÉ POUR SCELLER ET BOUCHER



DESCRIPTION

Les tablettes CETCO COATED TABLETS sont enrobées en utilisant un support aqueux pour appliquer l'enrobage. L'enrobage permet aux tablettes de rejoindre une profondeur séparée à l'intérieur du puits d'eau, du piézomètre, du puits de surveillance ou de l'espace annulaire. Ces tablettes organiques non-traitées sont compressées en 1/4" (0.64 cm) et 3/8" (0.95 cm) de taille. Les tablettes CETCO COATED TABLETS sont certifiées NSF/ANSI norme 60, traitements chimiques d'eau potable – effets sur la santé.

USAGE RECOMMANDÉ

Les tablettes CETCO COATED TABLETS sont conçues pour passer au travers des colonnes d'eau stagnante allant jusqu'à 500 pieds verticaux sans pontage. Les tablettes CETCO COATED TABLETS forment un scellant flexible à faible perméabilité et chimiquement résilient.

- ▶ Isole les écrans à intervalle, l'instrumentation sous-terrain, et les zones d'échantillonnage
- ▶ Bouche les trous de forage et les cavités
- ▶ Fourni une barrière protectrice entre le gravier et les coulis de haute teneur en solides
- ▶ Scellant ou coulis plastique ou acier moulé

Construit un joint de sous niveau stable et permanent dans :

- ▶ Trous de caisson
- ▶ Trous d'exploration minérale
- ▶ Moniteur / puits d'observation
- ▶ Piézomètre / puits d'échantillonnage
- ▶ Sol / trous d'échantillonnage géotechniques
- ▶ Puits d'eau

EMBALLAGE

Seau de plastique de 22.7 kg, 36 seaux par palette. Toutes les palettes sont emballées avec du plastique.



MÉLANGE ET APPLICATION

1/4" (0.64cm) CETCO COATED TABLETS APPLICATIONS REQUISES POUR SCELLER ET BOUCHER

Diamètre du trou (cm)	Volume du trou m ³ /m	Kg requis pour remplir 1 mètre linéaire
5	0.001	0.72
10	0.003	3.27
15.2	0.006	7.26
20.3	0.011	12.7
25.4	0.017	20.0
30.5	0.024	28.7
40.6	0.040	50.9
91.4	0.212	256.8

3/8" (0.95cm) CETCO COATED TABLETS APPLICATIONS REQUISES POUR SCELLER ET BOUCHER

Diamètre du trou Pouces	Volume du trou m ³ /m	Kg requis pour remplir 1 mètre linéaire
5	0.001	0.72
10	0.003	3.22
15.2	0.006	7.15
20.3	0.011	12.5
25.4	0.017	19.7
30.5	0.024	28.2
40.6	0.040	50.0
91.4	0.212	252.7

2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
847.851.1800 | 800.527.9948 | cetco.com/dpg

CETCO®

IMPORTANT: The information contained herein supersedes all previous versions, and is believed to be accurate and reliable. For the most up-to-date information, please visit cetco.com/dpg. CETCO accepts no responsibility for the results obtained through the application of this information. All weights are approximate. CETCO reserves the right to update information without notice. REV 1/11

© 2011 CETCO